

平面PTFE



管芯结构：平面PTFE（聚四氟乙烯）

温度范围：-70°C至+260°C

应用：适用于强酸强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用，非常适合高纯度化学。

内径		外径	工作压力		爆破压力 BP		弯曲半径 HOSE BR/r		壁厚
inch	(mm±0.2)	(mm±0.2)	psi	bar	psi	bar	inch	mm	mm
5/32	4.50	6.50	203	1.40	812	5.60	2.36	60	1
1/4	6.80	8.80	251.33	1.73	754	5.20	5.12	130	1
5/16	8.20	10.50	203	1.40	609	4.20	6.30	160	1.2
3/8	10.30	12.70	169.17	1.17	507.5	3.50	8.66	220	1.2
1/2	13.30	15.70	135	0.93	406	2.80	10.63	270	1.2
5/8	15.90	18.30	106.33	0.73	319	2.20	15.75	400	1.2
3/4	19.80	22.30	116	0.80	348	2.40	19.69	500	1.5
1	25.70	29.70	101.50	0.70	304.5	2.10	23.62	600	2
1-1/4	31.70	35.70	92	0.63	275.5	1.90	31.50	800	2
1-1/2	38.50	42.50	72.50	0.50	217.5	1.50	35.43	900	2
2	51.00	55.00	58	0.40	174	1.20	47.24	1200	2

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。