

# 纤维编织系列

## BR765 单层纤维平面PTFE



内 层：平面PTFE（聚四氟乙烯）导电材料

外 层：1层玻璃纤维编织

温度范围：-54°C 至 +260°C

特点：PTFE 软管在高温和低温环境下都能保持良好的温度特性。它具有出色的化学耐受性，不易被污染，摩擦系数低，且抗老化性能强。由玻璃纤维外层编织带和 PTFE 内衬组成的这种软管，本质上具有不可燃性。同时，该软管还具备极高的燃油兼容性，且易于成型。

软管型号 HOSE PART NO	软管内径 HOSE I.D		软管外径 HOSE O.D		工作压力 WP		爆破压力 BP		弯曲半径 HOSE BR/r		重量 g/m
	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	
PH765-04	1/4	6.4	0.428	10.87	800	54	3200	216	2.8	70	115
PH765-05	5/16	8	0.499	12.68	800	54	3200	216	3	76	130
PH765-06	3/8	9.53	0.605	15.37	800	54	3200	216	3.3	83	165
PH765-07	7/16	10.9	0.663	16.84	800	54	3200	216	3.8	96	175
PH765-08	1/2	13	0.769	19.53	800	54	3200	216	5.3	134	185

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。