

# 纤维编织系列

## BR785 单层芳纶纤维波纹PTFE



内 层: 波纹PTFE (聚四氟乙烯)

外 层: 1层芳纶纤维编织 (颜色可以根据需求定制)

温度范围: -54°C 至 +180°C

特点: 高温管线需要振动和频繁操作时。较轻重量使其易于操作

软管型号 HOSE PART NO	壁厚 WT	软管内径 HOSE I.D		软管外径 HOSE O.D		工作压力 WP		真空耐压 v mbar	爆破压力 BP		弯曲半径 HOSE BR/r		重量 g/m
		inch	mm	inch	mm	psi	bar		psi	bar	inch	mm	
BR785-08	0.75	1/2	12.7	0.866	22	290	20	899	1160	80	1.6	40	321
BR785-10	0.8	5/8	15.88	1.063	27	218	15	899	870	60	2	50	356
BR785-12	0.9	3/4	19.05	1.252	31.8	218	15	899	870	60	2.2	55	473
BR785-16	1	1	25.4	1.472	37.4	218	15	899	870	60	2.6	65	519
BR785-20	1	1.1/4	31.75	1.776	45.1	145	10	899	580	40	4.1	105	715
BR785-24	1	1.1/2	38.1	1.988	50.5	145	10	899	580	40	4.9	125	767
BR785-32	1.1	2	50.8	2.5	63.5	145	10	899	580	40	5.9	150	988

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。